Premium*-Preisliste KABELBINDER

Art.Nr.	Maße	Zugfestigkeit	Menge			
			1	5	25	50
30210	4,8 x 200 mm	22 N/mm²	1,999 EUR	1,849 EUR	1,749 EUR	1,599 EUR
30211	4,8 x 290 mm	22 N/mm²	3,249 EUR	2,999 EUR	2,799 EUR	2,499 EUR
30212	7,8 x 180 mm	55 N/mm²	5,599 EUR	5,199 EUR	4,749 EUR	4,299 EUR
30220	7,8 x 360 mm	55 N/mm²	7,599 EUR	6,999 EUR	6,399 EUR	5,799 EUR
30230	4,8 x 430 mm	22 N/mm²	6,199 EUR	5,799 EUR	5,299 EUR	4,799 EUR
30231	4,8 x 360 mm	22 N/mm²	4,299 EUR	3,999 EUR	3,649 EUR	3,299 EUR
30233	7,8 x 450 mm	55 N/mm²	10,999 EUR	9,999 EUR	9,399 EUR	8,899 EUR
30241	7,8 x 540 mm	79 N/mm²	12,499 EUR	11,499 EUR	10,599 EUR	9,999 EUR
30250	9,0 x 780 mm	79 N/mm²	21,999 EUR	20,999 EUR	19,799 EUR	19,199 EUR
30251	7,8 x 750 mm	79 N/mm²	15,499 EUR	14,399 EUR	13,599 EUR	12,999 EUR

Premium-Preisliste: Unsere Premium-Preise werden durch sorgfältig kalkulierte Preise auf der Grundlage einer hohen Qualitätsgarantie gekennzeichnet. Bitte beachten Sie hierzu die aktuellen Konditionen unter dem Menüpunkt - Rabattkonditionen.

KABELBINDER

Kabelbinder eignen sich besonders für das Anbringen von Plakaten an Lichtmasten. Hartfaserplatten, Sperrholz, Kunststoffplakate und Plakatständer können gleichermaßen befestigt werden. Wenn Sie unterschiedliche Lichtmaststärken haben, wählen Sie am besten 2 kleinere bis mittlere Größen des Kabelbinders und verbinden diese bei Bedarf.
Auch eine Kombination mit Draht garantiert einen sicheren Halt. Bitte beachten Sie:
Je breiter ein Kabelbinder, desto höher ist seine Zugfestigkeit. Das ist besonders wichtig in windigen Jahreszeiten und an vielbefahrenen Straßen mit windbringenden LKWs.
Hier sollte man ein gutes Mittelmaß zwischen Zugfestigkeit und Preis wählen.
Das Anbringen des Kabelbinders geht kinderleicht: Das Ende wird durch eine Öse mit einer Zunge gezogen, so dass diese Zunge in die feinen Kerben des Kabelbinders einrastet.
Kabelbinder werden bei abnehmender Temperatur härter und spröder. Je kälter es wird, desto größer ist die Bruchgefahr bei der Verarbeitung von Kabelbindern.
Kabelbinder werden weltweit aus dem Werkstoff PA6.6 gefertigt. Die Hersteller empfehlen eine Montagetemperatur von ca. +18° Grad. Natürlich werden Kabelbinder auch bei niedrigeren Temperaturen verarbeitet. Allerdings steigt dann auch das Risiko des Brechens. Dieses Problem tritt seit Jahren auch besonders im Gerüstbau auf. Einige Gerüstbauer erwärmen die Kabelbinder vor der Verarbeitung in ihren Fahrzeugen. Montierte Kabelbinder mit einer festen Bündelung halten bis -40° Grad (ohne Schlagbelastung)!

Produkteigenschaften

Material	Kunststoff-Polyamid 6.6 (schwerentflammbar, selbstlöschend, halogenfrei)
Ausführung	nicht lösbar
Farbe	natur (weißlich)
Norm / Klassifizierung	Werkstoff entspricht UL94-V2
Schmelzpunkt	+255 °C
Dauereinsatztemperatur	-5°C bis +85°C
Menge je VPE	100 Stück